

# Ausschreibungstexte

---

[01]

FAAY Vorsatzwände

[01.0001]

FAAY W'all-in-one® PG60 Vorsatzwand, D= 60 mm, 0.35 W/m²K

Von FAAY-Deutschland

FAAY W'all-in-one® PG60 Vorsatzwand, bestehend aus einer hochisolierenden, formfesten und feuersicheren PIR-Platte mit beidseitiger Gipskartonbeplankung 9,5 mm, für Trocken-, Feucht- und Hygieneräume im Neubau, bei Renovierung und Umbau, mit ISSO-Zertifikat,

Dicke: 60 mm

Elementbreite: 600 mm

Höhe: .....

- 2.600 mm

- 3.000 mm

- 3.600 mm

Gewicht: 9,10 kg/m²

Feuerresistenz: < 20 Min.

Schalldämmmaß (Rw): -

Wärmedurchgangskoeffizient: 0.35 W/m²K

Beplankung: .....

- Gipskarton (Standard)

- Gipskarton-Feuchtraumplatte

Oberfläche: ..... (optional, ab Werk)

- Vinyl-Beschichtung (1-seitig)

- FAAY Wandfarbe auf Wasserbasis

liefern und nach Herstellerangaben unter Verwendung von XPS-Befestigungsbalken auf vorhandener Innen- oder Außenwand montieren.

Mit faserverstärktem Fugenfüller und -finisher flächeneben u. malerfertig abspachteln.

Menge: ..... Einheit: m²

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

---

[01.0002]

FAAY W'all-in-one® PG70 Vorsatzwand, D= 70 mm, 0.30 W/m²K

Von FAAY-Deutschland

FAAY W'all-in-one® PG70 Vorsatzwand, bestehend aus einer hochisolierenden, formfesten und feuersicheren PIR-Platte mit beidseitiger Gipskartonbeplankung 9,5 mm, für Trocken-, Feucht- und Hygieneräume im Neubau, bei Renovierung und Umbau, mit ISSO-Zertifikat,

Dicke: 70 mm

Elementbreite: 600 mm

Höhe: .....

- 2.600 mm

- 3.000 mm

- 3.600 mm

Gewicht: 9,40 kg/m²

Feuerresistenz: < 20 Min.

Schalldämmmaß (Rw): -

Wärmedurchgangskoeffizient: 0.30 W/m²K

Beplankung: .....

- Gipskarton (Standard)

- Gipskarton-Feuchtraumplatte

Oberfläche: ..... (optional, ab Werk)

- Vinyl-Beschichtung (1-seitig)

- FAAY Wandfarbe auf Wasserbasis

liefern und nach Herstellerangaben unter Verwendung von XPS-Befestigungsbalken auf vorhandener Innen- oder Außenwand montieren.

Mit faserverstärktem Fugenfüller und -finisher flächeneben u. malerfertig abspachteln.

Menge: ..... Einheit: m²                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

---

[01.0003]

FAAY W'all-in-one® PG90 Vorsatzwand, D= 90 mm, 0.24 W/m²K

Von FAAY-Deutschland

FAAY W'all-in-one® PG90 Vorsatzwand, bestehend aus einer hochisolierenden, formfesten und feuersicheren PIR-Platte mit beidseitiger Gipskartonbeplankung 9,5 mm, für Trocken-, Feucht- und Hygieneräume im Neubau, bei Renovierung und Umbau, mit ISSO-Zertifikat,

Dicke: 90 mm

Elementbreite: 600 mm

Höhe: .....

- 2.600 mm

- 3.000 mm

- 3.600 mm

Gewicht: 10,00 kg/m²

Feuerresistenz: < 20 Min.

Schalldämmmaß (Rw): -

Wärmedurchgangskoeffizient: 0.24 W/m²K

Beplankung: .....

- Gipskarton (Standard)

- Gipskarton-Feuchtraumplatte

Oberfläche: ..... (optional, ab Werk)

- Vinyl-Beschichtung (1-seitig)

- FAAY Wandfarbe auf Wasserbasis

liefern und nach Herstellerangaben unter Verwendung von XPS-Befestigungsbalken auf vorhandener Innen- oder Außenwand montieren.

Mit faserverstärktem Fugenfüller und -finisher flächeneben u. malerfertig abspachteln.

Menge: ..... Einheit: m²                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)